STANLEY®

FatMax®

3 YEAR GUARANTEE

JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
AÑOS GARANTÍA
ANOS GARANTIA

www.stanley.eu/3

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

I PRODOTTI

Stanley, marchio di fama mondiale e leader riconosciuto nel settore dell'utensileria manuale di altissima qualità, presenta la gamma di elettroutensili Stanley FatMax.

Una nuova gamma progettata per l'artigiano professionista così come per l'hobbista più evoluto e in grado di offrire gli standard qualitativi più elevati in termini di performance e durata. I prodotti Stanley FatMax sono progettati con le tecnologie più avanzate e garantiscono qualità e robustezza anche nelle applicazioni più impegnative.

Esperienza, attenzione e presenza sul campo hanno permesso di costruire una gamma perfettamente dedicata al mondo semiprofessionale. Un vestito su misura che abbraccia tutte le applicazioni e soddisfa un consumatore sempre alla ricerca del prodotto affidabile, performante e accessibile.

3 YEAR GUARANTEE
JAAR GARANTIE
ANNI GARANZIA
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ANS DE GARANTIE
JAHRE GARANTIE
AÑOS GARANTÍA
ANON GARANTIA
www.stanley.eu/3

La priorità di Stanley è quella di fornire qualità ed eccellenza non solo nei prodotti ma anche nei servizi di assistenza. Per tutti gli elettroutensili Stanely FatMax significa 3 anni di garanzia. La garanzia comprende i costi per la riparazione e la sostituzione gratuita dei componenti per difettosità di materiali e/o fabbricazione. Tutto questo per offrire il massimo anche nell'assistenza tecnica e garantire una soddisfazione al 100%.

Registra l'utensile acquistato per estendere la garanzia a 3 anni entro 4 settimane dall'acquisto.
www.stanley.eu/3

LITHIUM

UTENSILI A BATTERIA

LITHIUM

Tutti gli utensili a batteria Stanley FatMax utilizzano la tecnologia agli Ioni di Litio per offrire il massimo in termini di:

- **COMPATTEZZA**, ingombri ridotti e massima ergonomia;
- Combinazione **POTENZA E PESO** per una migliore maneggevolezza e un'eccellente produttività;
- **NO EFFETTO MEMORIA**, è possibile ricaricare la batteria senza aspettare la scarica completa.

Le batterie Stanley FatMax sono disponibili in due voltaggi: 10.8 e 18.

Le batterie 10.8V hanno un sistema di incastro a "torre" e scompaiono all'interno dell'impugnatura, garantendo il minimo ingombro per lavorare al meglio negli spazi stretti. Le batterie 18V invece vengono applicate all'utensile con un sistema a slitta, lasciando l'impugnatura ergonomica e la macchina più bilanciata, fondamentale per svolgere lavori impegnativi.

Tutti i prodotti Stanley FatMax sono dotati di due batterie da 1.5 Ah

Le batterie 10.8V e 18V hanno rispettivamente un ciclo di ricarica di 30 e 40 minuti

Avvitatore con mandrino 10.8 v

FMC010LB

- Batteria al Litio 10.8 V - 1.5 Ah
- Mandrino in metallo 10 mm
- Protezione da sovraccarico
- Impugnatura gommata
- 20 punti di frizione in avvitatura + 1 in foratura
- Luce LED

Dotazione: carica batterie; 2 batterie; alloggiamento inserti magnetico; clip cintura; inserto per avvitatura; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	10.8 V
Capacità batteria	Li-Ion 1.5 Ah x 2
Tempo ricarica	30 Minuti
Mandrino	10 mm
Velocità a vuoto	0-315 / 0-1200 rpm
Massima coppia di torsione	27 Nm
Max capacità di foratura (legno)	25 mm
Peso	1,12 Kg

20 PUNTI DI FRIZIONE
Avvitatura controllata

CLIP CINTURA
Per la massima trasportabilità

Avvitatore a impulsi 10.8 v

FMC040LB

- Batteria al Litio 10.8 V - 1.5 Ah
- Scatola ingranaggi in magnesio
- Protezione da sovraccarico
- Attacco esagonale ¼"
- Impugnatura gommata
- Luce LED

Dotazione: carica batterie; 2 batterie; alloggiamento inserti magnetico; clip cintura; 1 inserto; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	10.8 V
Capacità batteria	Li-Ion 1.5 Ah x 2
Tempo ricarica	30 Minuti
Capacità mandrino	6 mm (Esagonale 1/4)
Impulsi al minuto	2,500 bpm
Velocità a vuoto	2,400 rpm
Max coppia di torsione	107 Nm
Peso	1,11 Kg

107 Nm DI COPPIA DI TORSIONE
Per avvitare con il giusto serraggio e la massima sicurezza

SCATOLA INGRANAGGI IN MAGNESIO
Per dissipare il calore

UTENSILI A BATTERIA

LITHIUM

Trapano avvitatore con percussione 18 v

FMC620LB

- Batteria al Litio 18 V - 1.5 Ah
- Due velocità con percussione
- Protezione da sovraccarico
- Mandrino 13 mm con blocco dell'albero
- Coppia di torsione fino a 48 Nm
- 22 punti di frizione in avvitatura + 1 in foratura

Dotazione: carica batterie; 2 batterie; alloggiamento inserti magnetico; clip cintura; 1 inserto; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	Li-Ion 1.5 Ah x 2
Tempo ricarica	40 Minuti
Capacità mandrino	13 mm
Velocità a vuoto	0,350 / 0-1,500 rpm
Max coppia di torsione	48 Nm
Max capacità di foratura	13 mm muro/13 mm acciaio/ 38 mm legno
Peso	1,8 Kg

MANDRINO 13mm IN METALLO
Per bloccare l'accessorio con sicurezza e qualità professionale

22 PUNTI DI FRIZIONE IN AVVITATURA E PERCUSSIONE
Avvitatura controllata e foratura su tutti i materiali

Avvitatore a impulsi 18 v

FMC640LB

- Batteria al Litio 18 V - 1.5 Ah
- Batteria a slitta
- Scatola ingranaggi in magnesio
- Attacco esagonale ¼"
- Protezione da sovraccarico
- Impugnatura gommata ergonomica
- Luce LED

Dotazione: carica batterie; 2 batterie; alloggiamento inserti magnetico; clip cintura; 1 inserto; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	Li-Ion 1.5 Ah x 2
Tempo ricarica	40 Minuti
Capacità mandrino	6 mm (Esagonale 1/4")
Impulsi al minuto	2,800 bpm
Velocità a vuoto	2,900 rpm
Max coppia di torsione	141 Nm
Peso	1,56 Kg

PROTEZIONI IN GOMMA
Anti graffio e anti caduta

141 Nm DI COPPIA DI TORSIONE
Per avvitature pesanti in totale sicurezza

Sega universale 18 v

FMC670LB

- Batteria al litio 18 V - 1.5 Ah
- Velocità variabile
- Scarpa pivotale
- Attacco rapido della lama senza chiave
- Impugnatura in gomma

Dotazione: carica batterie; 2 batterie; 1 lama; scarpa pivotale; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18 V
Capacità batteria	Li-Ion 1.5 Ah x 2
Tempo ricarica	40 Minuti
Corse al minuto	0-3000 corse/min
Lunghezza corsa	21 mm
Peso	5 Kg

SCARPA PIVOTALE E SGANCIO RAPIDO
Per appoggiare correttamente la scarpa sul materiale e sganciare la lama in rapidità



IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA
Comoda, ergonomica e in grado di attutire le vibrazioni

Torcia a batteria 18 v

FMC700B

- Unità senza batteria
- 3 ore di autonomia con batteria da 1.5 Ah
- Clip cintura

Dotazione: 1 Lampadina LED di ricambio

SPECIFICHE TECNICHE	
Lampadina	LED
Tecnologia batteria	Li-Ion
Lux	1000
Autonomia	3 ore (1.5 Ah)
Voltaggio	18 V
Peso	0,48 Kg

LUCE LED
3 ore di autonomia

UTENSILI A FILO

Prestazioni, sicurezza e robustezza. Componenti e materiali di qualità estrema permettono di lavorare nel tempo, garantendo il massimo in termini di velocità e potenza. L'attenzione per l'ergonomia permette all'utilizzatore di compiere il suo lavoro nella massima comodità.
Tutti gli elettroutensili a filo Stanley FatMax sono dotati di 4 metri di cavo per poter lavorare in tutti gli ambienti con un'ottima libertà di movimento.

Gli elettroutensili a filo Stanley Fatmax coprono un vasto numero di applicazioni, per la massima efficacia nelle diverse occasioni d'uso.
Foratura, scalpellatura, lavorazioni del metallo e del legno, piallatura e tagli a troncare: Stanley Fatmax offre l'utensile adatto per le più svariate applicazioni, con il mix ideale di potenza e versatilità.

TRAPANI A PERCUSSIONE

Trapano a percussione

FME140K

- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- Assemblaggio modulare
- Scatola di ingranaggi in metallo
- Velocità variabile per un maggior controllo

Dotazione: impugnatura laterale con asta di profondità; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità mandrino	1.5 - 13 mm
Potenza	750 Watt
Max coppia di torsione	16 Nm
Velocità a vuoto	0-3,100 rpm
Percussioni al minuto	0-52,700 bpm
Max capacità di foratura (legno)	32 mm
Max capacità di foratura (muratura)	18 mm
Max capacità di foratura (acciaio)	13 mm

ASSEMBLAGGIO MODULARE
Ingranaggi allineati perfettamente per la massima durata e produttività

VELOCITA' VARIABILE E BLOCCO INTERRUTTORE
Per impostare la velocità massima e avere un maggior controllo

Trapano a percussione 2 velocità

FME142K

- 2 velocità meccaniche
- Alta velocità e forza serrante in un'unica unità
- Mandrino autoserrante 13 mm in metallo
- Assemblaggio modulare
- Scatola di ingranaggi in metallo
- Velocità variabile per un maggior controllo

Dotazione: impugnatura laterale con asta di profondità; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità mandrino	1.5 - 13 mm
Potenza	850 Watt
Max coppia di torsione	52 Nm
Velocità a vuoto	0-1,100 / 0-3,100 rpm
Percussioni al minuto	0-52,700 bpm
Max capacità di foratura (legno)	50 mm
Max capacità di foratura (muratura)	18 mm
Max capacità di foratura (acciaio)	13 mm

2 VELOCITA' MECCANICHE
La coppia giusta per ogni diametro

MANDRINO 13mm IN METALLO
Per bloccare l'accessorio con sicurezza e qualità professionale

UTENSILI A FILO

Tassellatore SDS Plus

FME500K

- 3 Modalità:
  - -Rotazione
  - -Rotazione con percussione
  - -**ROTOSTOP** per scalpellatura leggera
- Assemblaggio modulare
- Rivestimento in gomma
- Blocco dell'interruttore per un maggior comfort

Dotazione: impugnatura laterale e asta di profondità; 2 punte SDS + 8 - 10 x 10 mm; scalpello piatto SDS + 14 x 250 mm; mandrino 13 mm e adattatore SDS +; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza assorbita	750 Watt
Potenza resa	395 Watt
Velocità a vuoto	0-1050 rpm
Percussioni al minuto	0-5200 bpm
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	1.8 J
Attacco	SDS-Plus

TRE MODALITA'
Per inserire o escludere la percussione e fare delle leggere scalpellature

FERITOIE DI RAFFREDDAMENTO
Per la massima durata dell'utensile

Pialletto

FME630K

- Impugnatura frontale con controllo dello spessore di asportazione
- Tamburo di elevato diametro per una finitura d'eccellenza
- Piedino di parcheggio a protezione della lama
- Scarpa in alluminio rettificato con scanalatura per smussatura
- Connessione Sx & Dx ad aspiratore esterno

Dotazione: guida; 2 lame TCT reversibili; adattatore per aspirazione; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750 Watt
Velocità	16,500 rpm
Max profondità di taglio	0 - 2.0 mm
Selettore di profondità	Tarato a 0.2 mm
Larghezza di piallatura	82 mm

SELETTORE PROFONDITA'
Tarato a 0.2 mm per una piallatura controllata

DOPPIA BOCCHETTA D'ASPIRAZIONE
Possibilità di doppio attacco dell'aspirazione a destra e a sinistra per la massima comodità

Smerigliatrici angolari 115mm/125mm

FME811K/FME812K

- Spazzole in carbonio
- Interruttore con guarnizione anti polvere
- Chiave di servizio inserita nella maniglia
- 3 posizioni della maniglia laterale
- Blocco dell'albero per un comodo ricambio degli accessori
- Guardia di sicurezza ruotabile

Dotazione: guardia per taglio e smerigliatura; impugnatura laterale; chiave di servizio; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850 Watt
Diametro dischi	115 mm / 125 mm
Velocità a vuoto	11000 rpm
Configurazione	Presa sul corpo
Misura albero	M14
Blocco albero	Si
Interruttore	Slitta
Blocco interruttore	Si

Diametro dischi 115 mm per il codice FME811K

Diametro dischi 125 mm per il codice FME812K

BLOCCO DELL' INTERRUTTORE
Per effettuare tagli in lunga sequenza con la massima comodità

BLOCCO DELL'ALBERO
Comodo ricambio del disco senza l'ausilio della chiave di servizio

Seghetto alternativo

FME340K

- Azione pendolare
- Eccellente visibilità della linea di taglio
- Velocità variabile
- Lame con attaco a U e a T
- Sistema di cambio rapido della lama
- Inclinazione della scarpa fino a 45°
- Luce LED

Dotazione: 1 lama; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	710 Watt
Corse a vuoto al minuto	800-3,200 corse/min
Lunghezza corsa	20 mm
Max inclinazione	45°
Max capacità di taglio (legno)	85 mm
Max capacità di taglio (acciaio)	10 mm

PENDOLARISMO
Possibilità di inserire o escludere il pendolarismo per tagli sia generici che precisi

ATTACCO RAPIDO
Ricambio veloce e immediato della lama

UTENSILI A FILO

Utensile multifunzione

FME600K

- Attacco SUPER-LOK: cambio accessori senza uso di chiavi
- Impugnatura ergonomica e morbida
- 10.000 – 20.000 opm
- Sistema di estrazione della polvere integrato

Dotazione: 15x fogli levigatura (G. 60x5 - G. 120x5 - G. 240x5); 1x lama di precisione (HCS); 1x lama per taglio ad affondamento su legno e metallo (Bi-Metal); 1x lama per taglio ad affondamento su legno (HCS); 1x raspa in carburo; 1x lama a segmenti (HSS); 1x platorello; 1x raschietto; 1x adattatore universale; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	250 W
Velocità	10,000 - 20,000 opm
Peso	1.4 Kg
Interruttore	Slitta
Blocco dell'interruttore	Si
Configurazione	Ergonomica

FERITOIE E IMPUGNATURA GOMMATA SUL CORPO
Raffreddamento della macchina e comodità di impiego

ATTACCO SUPER-LOK
Ricambio degli accessori senza chiavi

Pistola termica

FME670K

- Due velocità di flusso d'aria
- Regolazione della temperatura
- Rivestimento in gomma

Dotazione: bocchetta riflettente; bocchetta per vetro; coni di riduzione; bocchetta larga; raschietto piatto 50mm; raschietto manuale; testa raschietto universale; testa raschietto triangolare; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	2000 W
Regolazione temperatura	Variabile
Temperatura	50 - 450 / 70 - 600° C
Flusso d'aria	300 - 550 l/min

FERITOIE DI RAFFREDDAMENTO
Per la massima durata dell'utensile

DUE FLUSSI D'ARIA
Per regolare il flusso a seconda del materiale

Sega universale

FME365K

- Velocità variabile
- Azione pendolare
- Scarpa regolabile e pivotale
- Attacco rapido della lama

Dotazione: 1 lama per legno; valigetta

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1050 W
Velocità	0 - 3,500 corse/min
Lunghezza corsa	28 mm
Capacità di taglio - legno	275 mm
Capacità di taglio - PVC	150 mm
Capacità di taglio - metallo	117 mm

PENDOLARISMO
Per effettuare tagli generici o precisi con la massima efficacia

SCARPA PIVOTALE E REGOLABILE
Per un appoggio corretto sul materiale e un consumo uniforme della lama

Troncatrice per metalli

FME700

- Da utilizzare con dischi per metallo diametro 355 mm
- Sgancio rapido del morsetto che blocca il materiale
- Impugnatura ergonomica a D

Dotazione: chiave di servizio per cambio disco; 1 disco da taglio da 355 mm

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	2200 Watt
Velocità a vuoto	3800 rpm
Diametro disco	355 mm
Max capacità di taglio a 90° (profilo quadrato)	119 x 119 mm
Max capacità di taglio a 90° (profilo rettangolare)	115 x 130 mm
Max capacità di taglio a 90° (profilo a L)	137 x 137 mm
Max capacità di taglio a 90° (profilo circolare)	115 mm

IMPUGNATURA A D
Ergonomia e comodità nella fase di taglio



MORSETTO A SGANCIO RAPIDO
Per bloccare in sicurezza il materiale da tagliare

STRONG BOX ACCESSORI HI-TECH®

IN-STORE MERCHANDISING

Set punte SDS-Plus 8 pezzi

8 Punte SDS-Plus
• Diametri: 5,6 (x2), 7,8 (x2), 10 (x2) x 110 mm

STA88101

Set punte per metallo Hi-Tech Bullet 13 pezzi

• Diametri: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm

STA88100

Set forare avvitare 19 pezzi - Metallo

Punte per metallo Hi-Tech Bullet
• Diametri: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Inserti Torsion
• 3 x Torx (20, 25, 30) x 25 mm
• 2 x Pozidriv (1 &2) x 25 mm
• 2 x Philips (1 &2) x 25 mm
• 1 x Longitudinale 5.5 x 25 mm
• 1 x Adattatore
• 2 x Pz (1&2) x 50 mm
• 2 x Ph (1&2) x 50 mm

STA88200

Set forare avvitare 19 pezzi - Muro

Punte per calcestruzzo Hi-Tech Bullet Plus
• Diametri: 4,5, 5,5, 6,7, 8 mm

Inserti Torsion
• 3 x Torx (20, 25, 30) x 25 mm
• 2 x Pozidriv (1 &2) x 25 mm
• 2 x Philips (1 &2) x 25 mm
• 1 x Longitudinale 5.5 x 25 mm
• 1 x Adattatore
• 2 x Pz (1&2) x 50 mm
• 2 x Ph (1&2) x 50 mm

STA88201

Set inserti Impact 29 pezzi

Inserti Impact
• 8 x 25 mm Philips Ph1 x1, Ph2 x6, Ph3 x1
• 8 x 25 mm Pozi Pz1 x1, Pz2 x6, Pz3 x1
• 8 x 25 mm Torx T10 x1, T15 x1, T20 x3, T25 x2, T30 x1
• 1 x 50 mm Ph2
• 1x 50 mm Pz2
• 1x Adattatore a sgancio rapido
• 2x bussole 8,10 mm

STA88500

Set lame seghetto 8 pezzi

Attacco a T
• 3 x Lame progressor universali
• 3 x Lame progressor per legno
• 2 x Lame progressor per metallo

STA88300

SOLUZIONI IN-STORE

La profonda esperienza di mercato di Stanley FatMax ha permesso di sviluppare soluzioni espositive in grado di massimizzare la comunicazione al consumatore e adattarsi alle diverse superfici dei punti vendita. Lo scaffale lineare è ideale per esporre la gamma nella sua interezza dividendola per tipologia e applicazioni. Completo di mensole e supporti di vario genere, il metro lineare permette di costruire l'esposizione nella maniera più flessibile e congeniale ai propri spazi. A supporto di una lettura chiara e intuitiva della gamma, il prodotto sarà affiancato da materiale didattico in grado di evidenziare le caratteristiche principali.

PACKAGING: trasportabilità e comunicazione

Tutti gli elettroutensili Stanley FatMax * sono confezionati all'interno di una valigetta in plastica rigida con cerniere in metallo e maniglia gommata: l'ideale per l'utilizzatore che ha bisogno di trasportare l'utensile sul luogo di lavoro. Le icone presenti sul packaging identificano in maniera chiara ed efficace le funzionalità e le caratteristiche principali di ciascun prodotto.

* ad eccezione della troncatrice e della torcia.