



Cos'è

Microdispersione in acqua di cere dure, resine e coformulanti ad elevata resistenza chimico-fisica.

Disponibile in 4 versioni:

LUCIDO = finitura brillante

SATINATO = finitura semi-opaca

NO-LUX = finitura super-opaca

EXTERN = finitura satinata per Esterni

FORMULA ANTISCIVOLO

BASE ACQUA

Cosa fa

Protettivo antiusura e antimacchia per la finitura del trattamento dei pavimenti

- Riduce la penetrazione e permette la facile rimozione dello sporco e delle macchie domestiche di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali), di natura acida (limone, aceto, Cola), di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli)
- Dona elevata protezione antiusura, ottima trasparenza ed elasticità
- È rinnovabile e conferisce lieve tonalizzazione senza alterare sostanzialmente il colore e la traspirabilità al materiale trattato
- È possibile la personalizzazione della brillantezza della finitura, secondo la versione prescelta.

Dove e Come si usa

Per cotto, pietre, marmi anticati, ricomposti e similari posti all'interno e all'esterno coperto

Si applica puro in strato sottile a vello spandicera, straccio morbido oppure spray-buffing con monospazzola munita di dischi a media morbidezza in uno o più passaggi a distanza di 2-4 ore l'uno dall'altro

- Non applicarlo con temperatura ambiente inferiore a 10°C
- Sui materiali duri, levigati e sintetici si consiglia di applicare Woplus con tecnica "spray-buffing"
- Effettuare la pulizia periodica con Lindo Sanigen o CB90 (Geal) diluiti. Non usare detergenti alcalini aggressivi (come ammoniacca, alcool, candeggina o varichina) e apparecchiature a vapore.

Consumo indicativo: 7-10 mq/litro



FORMULA ANTISCIVOLO

Cos'è

Microdispersione in acqua di cere naturali e modificate, resine dure ad alta reticolazione e idrorepellenti.

BASE ACQUA

Cosa fa

Mantiene e rinnova la protezione superficiale del trattamento, senza determinare spellicolamento e screpolature

- Riduce le rigature, l'usura da calpestio e l'accumulo dello sporco, facilitandone l'asportazione con i normali detergenti Geal
- Insieme ai detergenti, raccomandati per la pulizia frequente, costituisce l'abbinamento ottimale per la manutenzione periodica di ogni superficie trattata.

Dove e Come si usa

Su cotto, terrecotte e tutti i materiali lapidei finiti con protettivi e lucidanti tradizionali

Si usa puro, senza eccedere, sulla superficie preventivamente lavata

- Versare sulla superficie una piccola quantità e stenderla uniformemente in strato sottile con panno morbido o vello spandiliquido
- Dopo 15-30 minuti frizionare con panno di lana o con lucidatrice per aumentare la lucentezza
- Non lavare con detergenti generici e alcalini, varichina, alcool, vapore
- Utilizzarlo come rigenerante della finitura iniziale ogni 3-6 mesi a seguito di regolare pulizia con Lindo Sanigen (Geal).

Consumo indicativo

15-25 mq/litro



Cos'è

Microdispersione di cere dure, resine e oli in solventi alifatici denaturati ed estratti di agrumi.

BASE SOLVENTE

Cosa fa

Mantiene e protegge le superfici in legno trattate ad olio

- Pulisce e conserva il trattamento nel tempo rinnovando la brillantezza alle superfici sporche e segnate dall'usura, allorché la semplice pulizia con panno asciutto non è più sufficiente a ripristinare l'originario aspetto del trattamento ed eliminare le rigature
- L'azione solvente di Linfobello rimuove lo strato deteriorato e lo rigenera
- Conferisce effetto antiscivolo secondo i parametri previsti dalla normativa vigente (DM 236/89).

Dove e Come si usa

Tutti i tipi di legno

Versare puro in piccole quantità direttamente sul legno da mantenere o su panno

- Spanderlo uniformemente in strato sottile strofinando fino all'asciugatura
- Passare, dopo 15-30 minuti, la lucidatrice o panno asciutto per esaltare l'uniformità e la calda lucentezza proprie dell'Impregnazione ad olio
- Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.

Consumo indicativo

30-50 mq/litro