FONDI E FISSATIVI

Fondi a solvente

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG100001010		**L 66 TIEFENGRUND** Fissativo a solvente ad alta penetrazione, consolidante, adatto per calcestruzzo e supporti critici molto assorbenti e sfarinanti. Da diluire con diluente nitro al 30% **Consumo**: 180 – 360 ml./mq	**Lt 10**
AG100605010		**GRUNDIERFARBE PIGMENTIERT** Fondo pigmentato a solvente, può essere impiegato in miscela con L 66 Tiefengrund, adatto per calcestruzzo e fondi sfarinanti poco assorbenti. Da diluire con diluente nitro al 30% **Consumo**: 160 – 320 ml./mq	**Lt 10**

Fondi all'acqua

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG101206010		**W 66 GRUNDIER KONZENTRAT** Fondo a base di resine acriliche con buona penetrazione, adatto per supporti in buone condizioni. Da diluire con acqua fino ad un rapporto di 1: 6 **Consumo**: 30 – 80 ml./mq	**Lt 10** **Lt 2,5**
AG101442010		**TIEFGRUND LEF** Fondo a base di resine acriliche totalmente esente da solventi e sostanze nocive, ha buona penetrazione e permeabilità al vapore. Adatto per supporti in buone condizioni. Da diluire con acqua fino ad un rapporto di 2: 1 **Consumo**: 100 – 250 ml./mq	**Lt 10** **Lt 5**
AG101589020		**GRUNDIERFARBE WP** Fondo pigmentato a base di resine acriliche con buon potere consolidante, adatto per intonaci in buone condizioni, rasature a gesso e cartongesso Da diluire con acqua fino ad un rapporto di 2:1 **Consumo**: 150 – 400 gr./mq	**Kg 20**
AG822418		**GRUNDWEISS** Fondo ancorante pigmentato con legante a struttura micromolecolare. Garantisce una buona penetrazione e riduce l'assorbimento del supporto **Confezione**: 12,5 litri **Consumo**: 100 – 130 ml/m^2	**Lt 12,5**
AG102319010		**MIROPAN GRUNDIERMITTEL LEF** Fondo a base di resine acril-silossaniche con buona penetrazione, elevata permeabilità al vapore, adatto a supporti in buone condizioni. Da diluire con acqua fino al 20% **Consumo**: 150 – 300 ml./mq	**Lt 10**
AG105358020		**MIROPAN GRUNDFARBE** Fondo pigmentato a base di resine acril-silossaniche con buon potere consolidante, adatto per supporti in buone condizioni Da diluire con acqua fino al 20% **Consumo**: 150 – 210 gr./mq	**Kg 20**

FONDI E FISSATIVI

Fondi all'acqua

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG101909010		**KIESELIT GRUNDIERMITTEL** Fondo a base di silicato di potassio da usare anche come diluizione per prodotti ai silicati, ad alta permeabilità al vapore, se usato come fondo va diluito con acqua fino ad un rapporto di 2:1 **Consumo**: 150 – 350 ml./mq	**Lt 10**
AG500702020		**KIESELIT GRUNDIERFARBE** Fondo riempitivo pigmentato a base di silicato di potassio con buon potere consolidante, adatto per supporti in buone condizioni Da diluire con acqua fino ad un rapporto di 2:1 **Consumo**: 200 – 450 gr./mq	**Kg 20**
AG751984		**Ac PUTZGRUND** Fondo pigmentato diluibile ad acqua, ideale per rivestimenti a spessore acrilici in interni ed esterni. E' adatto per i supporti nuovi o già rivestiti. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica** **Consumo:** 180 – 220 ml./mq	**Lt 12,5**

Fondi speciali

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG754967		**FIXACOLOR** Fondo speciale per cartongesso in grado di bloccare assorbimenti del supporto e nello stesso tempo fornire una prima mano di copertura.	**Kg 20**
AG505516005		**FASSADENREINIGER** Trattamento risanante contro alghe, muschi e licheni, il prodotto può essere applicato su supporti umidi, non va risciacquato dopo l'uso. Per interni ed esterni. Pronto all'uso. **Consumo**: 100 – 150 ml./mq	**Lt 5**
AG505400010		**KIESELIT FLUAT** Trattamento neutralizzante per supporti alcalini e residui di calcare. Da diluire con acqua fino ad un rapporto di 1: 4 **Consumo:** 30 – 60 ml./mq	**Lt 10**
AG110635010		**FASSADEN LEICHTSPACHTEL** Stucco riempitivo in pasta, all'acqua, esente da solventi, resistente alle intemperie. Adatto per finiture minerali e per finiture organiche. Da diluire con acqua fino al 20% **Consumo:** 1 Lt./mq per ogni mm di spessore	**Lt 10**
AG131241015		**LEICHTSPACHTEL GROß** Stucco riempitivo a base di dispersione acrilica copolimerica che può essere applicato a mano o a spruzzo **Consumo**: 1,35 Lt./mq per ogni mm. di spessore	**Lt 15**
AG131265010		**MALACRYL HAFT & SPERRGRUND** Fondo isolante all'acqua specifico per forti macchie di fumo e nicotina. Come finitura, in caso di situazioni particolarmente difficili è consigliato l'uso di Malacryl W, altrimenti è possibile applicare una normale idropittura. **Consumo:** 90 – 110 ml./mq	**Lt 10**

PRODOTTI PER ESTERNO

Linea Acrilici

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG821849		**ACRYL FASSADENFARBE** Idropittura a base di acrilato puro, idrorepellente con buona permeabilità al vapore e bassa ritenzione dello sporco. Opaco. Particolarmente adatto alla protezione preventiva del calcestruzzo. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica.** **Consumo**: 150 – 200 ml./mq	**Lt 12,5**
AG9031520125		**ALLFASIL** Idropittura a base di resine acriliche rinforzata con silossani, idrorepellente con buona permeabilità al vapore e bassa ritenzione dello sporco. Di aspetto minerale. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica.** **Consumo**: 180 – 220 ml./mq	**Lt 12,5** **Lt 5**
AG754007		**ALLFASIL F** Idropittura riempitiva fibrata a base di resine acriliche rinforzata con silossani, idrorepellente con buona permeabilità al vapore e bassa ritenzione dello sporco. Di aspetto minerale. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi. **Consumo**: 200 – 250 ml./mq	**Lt 12,5**

Linea Orbit

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG787037		**ORBIT HYBRID FASSADENFARBE** Pittura ibrida con impiego universale. Resistente alle intemperie anche quando la pittura non è completamente essiccata ed è impermeabile al CO_2. Massima tenuta delle tinte anche dopo anni. **Confezione:** 12,5 litri **Consumo**: 120 – 180 ml./mq	**Lt 12,5**
AG787037		**ORBIT GRUND** Fondo pigmentato pronto all'uso di ottima aderenza e ottima protezione contro l'umidità. Riduce il rischio di efflorescenze su nuovi intonaci minerali e calcestruzzo. **Confezione:** 12,5 litri **Consumo**: 100 – 130 ml./mq	**Lt 12,5**

PRODOTTI PER ESTERNO

Linea silossanici Miropan r

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG5045020125		**MIROPAN FASSADENFARBE** Idropittura acril-silossanica ad elevata flessibilità con **nanotecnologia**, fotocatalitica, idrorepellente con buona permeabilità al vapore, ideale per supporti con problemi di cavillature. Buona opacità. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica.** **Consumo**: 180 – 220 ml./mq	**Lt 12,5**
AG700249020		**MIROPAN FLEX** Idropittura acril-silossanica con ottima flessibilità, idrorepellente, permeabile al vapore, ideale per supporti con problemi di crepe. Certificato contro la carbonatazione del cemento. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi. **Consumo**: 260-350 gr./mq per mano	**Lt 15**
AG9054460125		**MIROPAN UNIVERSAL** Idropittura di ottima qualità a base di resine acrili-silossaniche, idrorepellente con elevata diffusione del vapore e bassa ritenzione dello sporco. Di aspetto minerale, ideale per centri storici. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica.** **Consumo**: 180 – 230 ml./mq	**Lt 12,5**
AG1098130125		**MIROPAN STREICHVLIES** Rivestimento riempitivo a base di resine acril-silossaniche ideale per uniformare facciate con imperfezioni, cavillature e rappezzi, da applicare a rullo o pennello. Il rivestimento è protetto contro l'insorgere di alghe e funghi. **Consumo**: 250 – 350 ml./mq	**Lt 12,5**

PRODOTTI PER ESTERNO

Linea silicati Kieselit

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG787037		**KIESELIT FUSION** Pittura innovativa dotata di **nanotecnologia**, a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 / 2.4.1., elevata permeabilità al vapore. Garantisce superfici pulite grazie al processo di **fotocatalisi**. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica** **Consumo**: 120 – 150 ml./mq	**Lt 12,5**
AG5032080125 AG75490		**KIESELIT FASSADENFARBE** Pittura minerale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 / 2.4.1. con elevata permeabilità al vapore. Di qualità superiore. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica** **Consumo**: 100 – 150 ml./mq	**Lt 12,5**
AG39680125		**KIESELIT STREICHVLIES** Rivestimento riempitivo a base di silicato di potassio e ideale per uniformare facciate con imperfezioni, cavillature e rappezzi, da applicare a rullo o pennello. **Consumo**: 250 – 350 ml./mq	**Lt 12,5**
AG754187		**EGALISATIONSFARBE** Pittura per facciate esterne altamente traspirante, facile da lavorare e resistente alle intemperie. Il prodotto si presta in maniera eccellente come rivestimento per gli intonaci minerali tinteggiati che asciugano in maniera non omogenea. **Consumo:** 180 – 230 ml./mq	**Lt 12,5**
AG504472010 AG752008		**KIESELIT LASUR** Base trasparente per effetti decorativi in velatura su finiture minerali con elevata permeabilità al vapore. Per interni ed esterni. **Consumo**: 80 – 150 ml./mq	**Lt 10** **Lt 5**
AG101909010		**KIESELIT GRUNDIERMITTEL** Fondo a base di silicato di potassio da usare anche come diluizione per prodotti ai silicati, ad alta permeabilità al vapore, se usato come fondo va diluito con acqua fino ad un rapporto di 2:1 **Consumo**: 150 – 350 ml./mq	**Lt 10**
AG799557		**KIESELIT FUSION FIXATIV** Fondo e diluente a base di silicato di potassio, dotato di nanotecnologia, specifico per diluire le pitture ai silicati Kieselit con nanotecnologia ed anche come consolidamento preventivo dei supporti, alta permeabilità al vapore. Pronto all'uso. **Consumo**: 100 – 250 ml./mq per mano	**Lt 10**
AG799673		**KIESELIT NANO HYDROPHOBIERUNG** Idrorepellente ed oleorepellente a base di nano composti di silicio che creano una superficie antiaderente per lo sporco. Trasparente, da applicare su supporti assorbenti come muratura, calcestruzzo ed intonaco indurito. Pronto all'uso. **Consumo**: 100 – 250 ml./mq	**Lt 10**

PRODOTTI PER INTERNO

Idropitture per interni

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG0033400125		**MIROPAN INNEFARBE LEF** Idropittura di ottima qualità, lavabile, inodore, totalmente esente da solventi e da sostanze nocive, a base di resine silossaniche. Con certificazione per soffitti acustici. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 2 **Consumo**: 140 – 160 ml./mq	**Lt 12,5**
AG1247550125		**PHONIX LEF** Idropittura di ottima qualità, lavabile, inodore, totalmente esente da solventi e da sostanze nocive, a base di resine acriliche. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 1 **Prodotto disponibile in nr. 2 basi tintometriche.** **Consumo**: 130 – 145 ml./mq	**Lt 12,5** **Lt 5** **Lt 2,5**
AG34660125		**MEDIA STAR LEF** Idropittura esente da solventi e plastificanti, ottima copertura classe 1 .Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 3 **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica** **Consumo**: 140-170 ml./mq	**Lt 12,5** **Lt 5**
AG813144		**EURO WEISS LEF** Idropittura di ottima qualità, traspirante, inodore, totalmente esente da solventi e plastificanti, a base di resine acriliche. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 3. **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica. Consumo**: 160 – 200 ml./mq	**Lt 12,5** **Lt 5** **Lt 2,5**
AG9230200125		**MALER WEISS LEF** Idropittura traspirante, inodore, totalmente esente da solventi, a base di resine acriliche Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 3 **Consumo**: 160 – 200 ml./mq	**Lt 15**

PRODOTTI PER INTERNO

Idropitture per interni al lattice ALLItex

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG810614		**ALLITEX HG** Idropittura al lattice lucida brillante per superfici sottoposte a forti sollecitazioni, lavabile, inodore, totalmente esente da solventi e da sostanze nocive a base di resine acriliche. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 1 **Consumo**: 120 – 150 ml./mq	**Lt 12,5**
AG812881		**ALLITEX G LEF** Idropittura al lattice setificata lucida per superfici sottoposte a forti sollecitazioni, lavabile, inodore, totalmente esente da solventi e da sostanze nocive a base di resine acriliche. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 1 **Consumo**: 120 – 150 ml./mq	**Lt 12,5**
AG812882		**ALLITEX SG LEF** Idropittura al lattice setificata semilucida priva di solventi e plastificanti. Corrisponde alla classe 2 di resistenza all'abrasione umida secondo la norma EN 13300 **Consumo**: 140 – 160 ml./mq	**Lt 12,5** **Lt 5**
AG810616		**ALLITEX SM LEF** Idropittura al lattice setificata semiopaca priva di solventi e plastificanti. Corrisponde alla classe 2 di resistenza all'abrasione umida secondo la norma EN 13300 **Consumo**: 140 – 160 ml./mq	**Lt 12,5**
AG813149		**ALLITEX M LEF** Idropittura al lattice opacissima per rivestimenti leggermente riempitivi. Il prodotto corrisponde alla classe 2 di resistenza all'abrasione umida secondo la norma EN 13300. **Consumo**: 170 – 200 ml./mq	**Lt 12,5**

Idropitture per interni a base di silicato di potassio Kieselit

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG794979		**KIESELIT FUSION INSIDE** Pittura ai silicati in dispersione secondo DIN 18363 (paragrafo 2.4.1) dotata di **nanotecnologia,** garantisce superfici pulite grazie al processo di **fotocatalisi**. Adatta per il rivestimento di ambienti esigenti e supporti sottoposti a forti sollecitazioni. Classe 1 di resistenza all'abrasione umida secondo EN 13300 (antigraffio secondo DIN 53778). **Consumo**: 130 – 150 ml./mq	**Lt 12,5**
AG9256800125		**KIESELIT BIO MINERAL** Pittura minerale traspirante, totalmente esente da solventi, a base di silicato di potassio. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 3 **Prodotto disponibile in nr. 1 base tintometrica.** **Consumo**: 160 – 200 ml./mq	**Lt 12,5**

ALLIGATOR

PRODOTTI PER INTERNO

Ciclo Antimuffa per interni

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG505516005		**SANIERLÖSUNG** Trattamento risanante contro alghe, muschi e licheni, il prodotto può essere applicato su supporti umidi, non va risciacquato dopo l'uso. Per interni ed esterni. Pronto all'uso. **Consumo**: 100 – 150 ml./mq	**Lt 2,5**
AG861081 AG861082		**PHONIX GUARD** Idropittura di ottima qualità, lavabile, inodore, dotata di nano argento per combattere l'insorgere di muffe e funghi. Perfetta anche per l'impiego in fabbriche per la lavorazione di generi alimentari. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 2 **Consumo**: 140-160 ml./mq	**Lt 12,5**
AG813959		**EURO WEISS GUARD** Idropittura opacissima, lavabile, a base di resine acriliche, particolarmente adatta a luoghi umidi, blocca la crescita di funghi e muffe. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 3 **Consumo**: 160-200 ml./mq	**Lt 12,5** **Lt 5**

Idropitture speciali per interni

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG810704		**MALACRYL AQUA TOP** Idropittura all'acqua, lavabile, **privo di solventi e plastificanti**, a base di resine acriliche, specifica per macchie di fumo e nicotina. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 2 Consumo**: 130 – 150 ml./mq**	**Lt 12,5** **Lt 5**
AG1322310125 **NUOVA FORMULA**		**MALACRYL W** Idropittura all'acqua, lavabile, a base di resine acriliche, specifica per macchie di fumo e nicotina Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 2 **Consumo**: 150 – 200 ml./mq	**Lt 12,5**
AG132552010 **NUOVA FORMULA**		**MALACRYL KLASSIK** Pittura a solvente specifica per macchie di fumo e nicotina. Resistente all'abrasione umida secondo EN 13300 classe 2 **Consumo**: 100 – 150 ml./mq	**Lt 12,5**

ALLIGATOR

PRODOTTI PER INTERNO

Decorativi per interni

CODICE	Foto	PRODOTTO / DESCRIZIONE	Conf.
AG2428005		**KREATIV LASUR LEF** Base acrilica, totalmente esente da solventi e da sostanze nocive, specifica per effetti decorativi in velatura per interni ed esterni. Resistente all'abrasione umida secondo la norma EN 13300 classe 1. Consumo: **80 – 100 ml./mq**	**Lt 5**
AG804773 AG804771		**ART VELLUTO** Spatolato decorativo satinato con effetto metallico, disponibile in due basi tinteggiabili. Resistente all'abrasione umida secondo la norma EN 13300 classe 2. Consumo: **120 – 180 ml./mq** **GOLD** **SILBER**	**Lt 2,5** **Lt 2,5**
AG806624		**ART VELLUTO GRUND** Fondo pigmentato pronto all'uso specifico per la successiva applicazione dei prodotti ART VELLUTO Consumo: **120 ml./mq**	**Lt 5**