

Pittura lavabile anticondensa ad effetto termico, per interni, con speciali cariche ad effetto termoriflettente e protezione del film dall'aggressione di muffe.



Parametri: P.S. ca. 0,9 Kg/l

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

Colore:	bianco
Aspetto della pellicola:	opaco
Legante:	biossido di titanio, riempitivi, additivi
Granulometria massima:	fine
Classe di resistenza all'abrasione umida:	3 secondo EN 13300
Classe di copertura:	1 secondo EN 13300
Confezioni:	10 L
Campi di impiego:	interni
Diluizione:	10 % max. con acqua
Stoccaggio:	in luogo fresco, protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi:	subito dopo l'uso con acqua
Essiccazione:	con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovra applicabile dopo circa 3-4 ore. Il tempo di essiccazione totale è di 12 ore. Temperature fredde e umidità più elevata comportano un periodo di essiccazione più lungo.
Resa:	su superfici lisce circa 200 ml/m ² per 2/3 mani. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una superficie campione sul supporto
Temperatura di applicazione:	non inferiore a + 5° C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione
Sistemi di	il prodotto è applicabile mediante rullo (preferibilmente) o pennello. NON applicare a

applicazione: spruzzo.

ATTENZIONE i fondi devono essere esenti da contaminazioni, da sostanze distaccanti ed essere. Sufficientemente stagionati.

Preparazione del supporto: il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di ghiaccio, solido e portante ed anche privo di efflorescenze, alghe, muschi, funghi, pellicole lucide ed agenti distaccanti.

Rimuovere con spazzolatura e/o raschietti le placche di muffe più consistenti; spolverare.

Applicare Fassadenreinger tal quale mediante pennelli, su tutte le superfici. Dopo 10 ore rimuovere la flora staccata.

Pur essendo sempre consigliabile un fondo di imprimitura, la pittura in oggetto può essere direttamente applicata su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione. Per rasature a gesso o pareti in cartongesso è opportuno un preisolamento con Grundierfarbe WP (diluito 2:1 con acqua). Per isolare ed uniformare con fondi di adesione pigmentati si può applicare DuoGrund Innen - quest'ultimo tinteggiabile per rinforzare la copertura delle tinte di finitura.

Dopo la completa essiccazione delle eventuali mani di fondo **applicare sempre 2 o 3 mani piene di Phönix Therm Guard, con una incidenza minima di 200 ml/m²; per superfici ruvide il consumo è superiore.**

Preparazione del supporto: il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di ghiaccio, solido e portante ed anche privo di efflorescenze, alghe, muschi, funghi, pellicole lucide ed agenti distaccanti.

Rimuovere con spazzolatura e/o raschietti le placche di muffe più consistenti; spolverare.

Applicare Fassadenreinger tal quale mediante pennelli, su tutte le superfici. Dopo 10 ore rimuovere la flora staccata.

Pur essendo sempre consigliabile un fondo di imprimitura, la pittura in oggetto può essere direttamente applicata su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione. Per rasature a gesso o pareti in cartongesso è opportuno un preisolamento con Grundierfarbe WP (diluito 2:1 con acqua). Per isolare ed uniformare con fondi di adesione pigmentati si può applicare DuoGrund Innen - quest'ultimo tinteggiabile per rinforzare la copertura delle tinte di finitura. Dopo la completa essiccazione delle eventuali mani di fondo

applicare sempre 2 o 3 mani piene di Phönix Therm Guard, con una incidenza minima di 200 ml/m²; per superfici ruvide il consumo è superiore

Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l'applicazione!

Composti organici volatili: Di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al max. 25 g/l (VOC 2010).

Ultimo aggiornamento:

Informazioni generali: conservare fuori dalla portata dei bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione.

Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione ed essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con acqua. Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra

Indicazioni per lo smaltimento: eseguire lo smaltimento in base alle disposizioni degli enti locali. I resti secchi di materiale possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto l'intervento del servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR FARBERWERKE.