ADLER
Nelle nostre vene scorre colore.

Lignovit Interior UV 100 53229



Descrizione del prodotto	Finitura per legno diluibile all'acqua, traspirante, senza agenti biocidi, per uso interno, a base di dispersione acrilica. Effetto altamente trasparente. Specialmente per l'uso industriale ed il professionista.
Caratteristiche particolari	Contiene efficaci protettivi UV che assorbono i raggi UV e stabilizzano la sostanza lignina contenuta nel legno. In questo modo l'aspetto naturale dei legni di conifera si stabilizza molto più a lungo rispetto all'applicazione di finiture incolori.
Campi di utilizzazione	Rivestimenti in legno per pareti e soffitti, elementi in legno in ambienti interni. Non efficace su tipi di legni di latifoglie colorati, come meranti, mogano ecc.
Applicazione	A pennello, rullo, spruzzo, vacumat
Preparazione del supporto	Umidità del legno compresa tra il 12% e il 15%. Possibilità di utilizzare legno piallato, carteggiato o segato.
Ciclo di verniciatura	2x Lignovit Interior UV 100 53299 con leggera carteggiatura intermedia grana 280.
Temperatura minima per la lavorazione e del supporto	+10°C L'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Pulire gli utensili con acqua immediatamente dopo l'uso.
Diluente	Acqua, se necessario. Il prodotto è fornito pronto all'uso.
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)	Fuori polvere — dopo circa 30 minuti Carteggiabile — dopo circa 60 minuti Sovraverniciabile — dopo circa 60 minuti Completamente asciutto — dopo ca. 12 ore
Resa (per mano)	10 - 12 m²/l
Confezioni	4 litri, 18 litri
Durata del prodotto	Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte. Conservare al fresco, ma protetto dal gelo
Tonalità	Naturale 53229 Le tonalità pastello sono miscibili tramite il Sistema tinto metrico **ADLERMix**
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza!

03-14 (sostituisce 08-09)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.